



## ISO-FIX ISO-PERIMETER- PLATTENKLEBER

ISO-FIX ist ein hochwertiger, lösemittelfreier, feuchtigkeitshärtender Isolations- und Montagekleber auf Polyurethanbasis für Bau und Industrie. Der Kleber weist ausgezeichnete Klebeeigenschaften auf, dichtet und füllt die Fugen und härtet mit Luftfeuchtigkeit und Feuchtigkeit aus dem Untergrund aus. Für die Verklebung von Polystyrol-Hartschaumplatten (Dämmung).

- ✓ Ist überputz- und überstreichbar und beständig gegen bauübliche Chemikalienbelastung
- ✓ Als Kleber bei Perimeterdämmung geeignet (normale Feuchte vorausgesetzt)
- ✓ Gute Haftung auf Beton, Kaltbitumenbeschichtungen und Bitumenbahnen (ausgenommen PE und Silikon)

### Verarbeitungshinweise

Zur Verarbeitung mit handelsüblichen PU-Schaumpistolen. Bei Hohlraumschäumung kann der Kleber (auch noch nach Wochen) bei zu geringer Feuchtigkeit nachdrücken – Verformungen sind die Folge! Unbedingt Arbeitshandschuhe und Augenschutz tragen.

### Anwendungsgebiete

Als Kleber bei Perimeterdämmung geeignet (normale Feuchte vorausgesetzt, nicht bei drückendem Wasser). Gute Haftung auf Beton, Kaltbitumenbeschichtungen und Bitumenbahnen (ausgenommen PE und Silikon). ISO-FIX ist NICHT UV-beständig (außer, wenn der Kleber angestrichen, gedeckt oder gepolstert ist), hat keinen Nährwert für Insekten oder Nagetiere und ist ein schlechter Untergrund für Pilze.

**Empfehlung**  
Zum Entfernen von frischem ISO-FIX empfehlen wir **SKE SILIKON- u. KLEBSTOFFENTFERNER** (Seite 02/18)

### Technische Daten

Basis	Polyurethan
Farbe	gelb
Klebefrei nach	8 - 12 Minuten
Schneidbar nach	15 - 30 Minuten
Dichte nach Aushärtung	20-30 kg/m <sup>3</sup>
Verarbeitungstemperatur	ab +5°C bis +35°C
Temperaturbeständig (n.A.)	-40°C bis +80°C
Wärmeleitfähig	30 bis 35 mW/mK
Lagertemperatur	+5°C bis +22°C
Frostbeständig	bis -15°C während Transport

Bezeichnung	Inhalt	Art.-Nr.	VE	€/Stück bei 1VE	€/Stück bei 2VE	€/Stück bei 4VE
ISO-FIX	750 ml	303 010 975	12 Stück			