



BODENVERKLEBUNG

MS-PARKETT-KLEBER

MS-PARKETT-KLEBER ist ein professioneller, extrem hochwertiger, elastischer, 1-komponentiger, lösungsmittelfreier Fußboden- und Parkettkleber auf Basis von MS Polymer. Lieferbar im 16 Kilo Eimer.

- ✓ Einseitig anwendbar
- ✓ Pastöser Klebstoff, fließt daher nicht aus, die Riefen bleiben stehen
- ✓ Frei von Wasser, dadurch keine Ausdehnung von Holz
- ✓ Dauerelastisch und schalldämmend
- ✓ Für den Innen- und Außenbereich sowie für Feuchträume geeignet
- ✓ Um 20 - 40% weniger Verbrauch als bei anderen Klebe-Systemen da kein Lösungsmittel oder Wasser verdampft
- ✓ Für Fußbodenheizungen geeignet

UNI-POWER 4900

UNI-POWER 4900 ist ein leicht verarbeitbarer, emissionsarmer, lösemittelfreier, faserverstärkter Dispersionsklebstoff mit starkem Haftvermögen.

- ✓ Emissionsarm EC1
- ✓ Universell einsetzbar
- ✓ Im Innenbereich zur Verklebung von Homogen-, PVC-, Boden- und Wandbelägen in Fliesen und Bahnen, sowie für textile Bodenbeläge mit Latexglockschäum- und Latexprägrücken, latexierter Rückseite oder PU-Schaumrücken
- ✓ Für Synthetikgummibeläge in Bahnen und Fliesen bis 2 mm, Textilbeläge mit Jute oder synthetischen Zweitrücken
- ✓ Für Fußbodenheizung und Stuhlrollenbelastung geeignet

SPEZIALGRUND D4

SPEZIALGRUND D4 ist eine haftvermittelnde, lösungsmittelfreie, einkomponentige, gebrauchsfertige, schnell trocknende Grundierung auf Spezialdispersionsbasis. Nach der Trocknung wird eine griffige Oberfläche erreicht.

- ✓ Vielseitig verwendbar
- ✓ Sehr emissionsarm EC1
- ✓ Im Innen- und Außenbereich für Wand und Boden
- ✓ Zur Vorbereitung saugender und nicht saugender Untergründe auch für Altuntergründe im Renovierungsbereich
- ✓ Sehr geeignet vor dem Spachteln mit Nivellier- und Ausgleichsmassen sowie vor der Fliesenverlegung
- ✓ Speziell geeignet für den Sanierungsbereich Fliese auf Fliese.

Empfehlung
Zum Auftragen der **BODENVERKLEBUNGEN** empfehlen wir **GREWI LEIMSPACHTEL** (Seite 01/33)

SAUG-GRUND D7

SAUG-GRUND D7 ist eine hochwertige, lösemittelfreie Kunstharzdispersion für saugende Untergründe, mit ausgezeichneter Tiefenwirkung. Sehr Emissionsarme Grundierung nach EC 1.

- ✓ Universell einsetzbar
- ✓ Rasche Trocknung
- ✓ Im Innen- und Außenbereich zur Grundierung von stark saugenden und sandenden Zementestrichen, vor dem spachteln mit Ausgleichsmassen
- ✓ Als Voranstrich für Anhydrit- und Gipsestrichen, bei Verlegung von dampfdurchlässigen Belägen
- ✓ Als Grundierung für Zement und Anhydritheizestriche, und vor der Parkettverklebung mit lösemittelhaltigen Kunstharzklebern wie LE 555 und LA 544

Bezeichnung	Inhalt	Art.-Nr.	VE	€/kg bei 1 VE	€/kg bei 2 VE	€/kg bei 4 VE
MS-PARKETT-KLEBER	16 Kilo	204 002 916	1 Eimer			
UNI-POWER 4900	14 Kilo	204 006 914	1 Eimer			
SPEZIALGRUND D4	10 Kilo	204 004 910	1 Eimer			
SAUG-GRUND D7	10 Kilo	204 005 910	1 Kanister			

Bei größeren Abnahmemengen Preise bitte anfragen !