



ALL IN ONE S85
DICHT- UND KLEBMASSE
HAFTET AUF DRUCK SOFORT!

1-komponentiger MS Polymer Kleb- und Dichtstoff mit hoher Anfangsklebkraft und extremer Klebkraft

- ✓ **HAFTET auf Druck SOFORT**
- ✓ **Gutes Haftvermögen auf nahezu allen Materialien wie z.B.: Stahl, Aluminium, Edelstahl, Holz, Glas, Spiegel, Naturstein, Keramik, Fliesen und div. Kunststoffen**
- ✓ **Haftet auf trockenen als auch auf feuchten Oberflächen**
- ✓ **Überbrücken und ausgleichen bis zu 10 mm möglich**
- ✓ **Nass in Nass überlackierbar**
- ✓ **Gute UV-Beständigkeit**
- ✓ **Silikon- und Isocyanatfrei**
- ✓ **Pilzhemmend**
- ✓ **Geruchsneutral**

Verarbeitungshinweise

Die Oberflächen der zu verklebenden Materialien müssen staub- und fettfrei sein. Bei sehr glatten Oberflächen etwas anschleifen. Die Fügeile müssen innerhalb der Hautbildungszeit gefügt und bei Bedarf gepresst werden.

Anwendungsgebiete

Ideal zum Verkleben von Wandverkleidungen, Sockelleisten, Blenden, Bodenschienen, Styropor, Metallen, Massivholz, beschichtete Platten uvm. Optimal zum Fixieren und doch innerhalb von einer halben Stunde noch nachjustierbar.

Empfehlung

Zum Auspressen von **ALL IN ONE S85** empfehlen wir die **GREWI TOP-GUN** (Seite 04/01)

Technische Daten

Basis	MS Polymer
Farbe	weiß
Hautbildungszeit	10 - 15 Minuten
Frostbeständig	bis -15°C
Handfest	30 - 50 Minuten
Verarbeitungstemperatur	ab +5°C bis +40°C
Zugscherfestigkeit	ca. 5,0 N/mm ²
Lagerfähigkeit	18 Monate
Temperaturbeständig	von -35°C bis +115°C
Witterungsbeständig	sehr gut

Bezeichnung	Inhalt	Art.-Nr.	VE	€/Stück bei 1VE	€/Stück bei 2VE	€/Stück bei 4VE
ALL IN ONE S8	290 ml	202 103 229	20 Stück			